

COMPUTO METRICO

OGGETTO: FORNITURA PROIETTORI A LED INERENTE L'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER L'INSTALLAZIONE DI QUATTRO TORRI FARO STADIO NINO MANCONI A TEMPIO PAUSANIA . CIG:8476779B50. CUP:C51J20000000002

COMMITTENTE:

Data, 16/10/2020

IL TECNICO
Ing. Ada Pala

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 0001	Proiettore con 2 moduli tipo Disano Mod. 2190 Forum Led - fascio simmetrico - medio - stretto 99.519 lm - 868 W - apertura fascio 40°. Corpo/telaio in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento, struttura stampata in alluminio pressofuso con alloggiamento per il fissaggio della staffa supporto proiettore, con possibilità di orientamento dei singoli moduli con una inclinazione di +/- 20° sull'asse orizzontale del modulo stesso. Ottiche in policarbonato V0 metallizzato ad alto rendimento luminoso, diffusore in vetro extra-chiaro sp.4mm temprato resistente agli shock termici e agli urti, verniciatura standard a polvere composto da una fase di pre-trattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Cablaggio di alimentazione 220-240V 50/60Hz, con driver esterno IP66 applicato sull'apparecchio, completo di staffa zincata e verniciata, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore.					28,00		
	SOMMANO cadauno					28,00	1'280,00	35'840,00
2 0002	Proiettore con 2 moduli tipo Disano Mod. 2191 Forum Led - fascio simmetrico - medio - stretto 82.285 lm - 868 W - apertura fascio 60°. Corpo/telaio in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento, struttura stampata in alluminio pressofuso con alloggiamento per il fissaggio della staffa supporto proiettore, con possibilità di orientamento dei singoli moduli con una inclinazione di +/- 20° sull'asse orizzontale del modulo stesso. Ottiche in policarbonato V0 metallizzato ad alto rendimento luminoso, diffusore in vetro extra-chiaro sp.4mm temprato resistente agli shock termici e agli urti, verniciatura standard a polvere composto da una fase di pre-trattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Cablaggio di alimentazione 220-240V 50/60Hz, con driver esterno IP66 applicato sull'apparecchio, completo di staffa zincata e verniciata, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'340,00	5'360,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							41'200,00
	T O T A L E euro							41'200,00
	Data, 16/10/2020							
	Il Tecnico Ing. Ada Pala							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							